



CONTINUA PLEXI 60

+ "PRINT REG. DEV."

- Completamente automatica
- Velocità di saldatura e produttività elevata
- Semplicità d'uso
- Macchina dalle dimensioni estremamente compatte
- Investimento contenuto per una macchina dalle grandi prestazioni
- Uso di bobine in foglia piana (bobine con maggiore quantità di film)
- Nessuno scarto di film (sfrido) in fase di lavorazione
- Interruttore di emergenza
- Pezzi per ora: 0-3000 / A4
- Altezza prodotto: 32mm (opt.: colletti)
- Dimensioni minime prodotto: 120x190 mm /A6 (opt.: guide)
- Dimensioni massime prodotto: 420x300 mm / A3 (altezza 8mm)
- Film da utilizzare: PE-LDPE-PP-polyolefin
- Dimensione max bobina larghezza = 650 mm
- Imballo incluso
- Dimensioni macchina: 2600x960x1160mm
- Peso (netto/ lordo): 555/605 Kg
- Alimentazione elettrica: 220 V
- Potenza massima: 1 kW

Optional

- Colletti optional: 8, 15, 20, 27, 34, 41 mm
- Guide: A5/A6
- Dispositivo di espulsione busta vuota
- Fotocellula lettura tacche per film stampati
- Microforatori
- Ruote
- Saldatore elettrostatico
- Prolunga: 2 m
- Nastro uscita
- Caricatore
- Spintore maggiorato
- Configurazione formato CD fino a 6000 pz/h

Accessori

- Tunnel di retrazione
- Saldatura centrale elettrostatica ad elevata resa estetica

- Fully automatic
- Fast sealing and high productivity
- Easy to be used
- Extremely compact machine
- Low investment for a high performance machine
- Single wound film rolls to be used (with more quantity of film)
- No waste film while operating
- Emergency stop cycle switch
- Output per/h: 0-3000 / A4
- Max. product height: 32 mm (opt.: forming boxes)
- Min. product size: 120x190 mm /A6 (opt.: guide)
- Max. product size: 420x300 mm / A3 (height 8mm)
- Employed materials: PE-LDPE-PP-polyolefin
- Maximum film roll width = 650 mm
- Packing included
- Machine dimensions: 2600x960x1160mm
- Weight (net/gross): 555/605 Kg
- Power supply: 220 V
- Power max.: 1 kW

Optionals

- Optional forming boxes: 8, 15, 20, 27, 34, 41 mm
- Guide bars: A5/A6
- Empty bag ejecting device
- Photocel for printed films
- Microperforators
- Wheels
- Electrostatic sealer
- Extended conveyor belt: 2m
- Outfeed conveyor
- Feeder
- Higher pusher
- CD size configuration up to 6000 pcs/h

Accessories

- Shrinking tunnel
- Central electrostatic sealing with highly aestetical effect

